





+ Características

 EN:795:2012 – Tipo B
 ANSI/ASSE Z359.18-2017 Type D

- 1 Sistema que protege a los usuarios de caídas durante la ejecución de trabajos en altura, (Factor de caída 0).
- 2 Dispositivo energy-absorber incorporado, que reduce las fuerzas de impacto transmitidas al usuario y a la estructura, en caso de registrar una caída.
- 3 Instalación mediante poste para espacios reducidos, proporcionando un punto de anclaje de 6,5m de altura.
- 4 Montaje fácil e intuitivo, se puede instalar en apenas unos pocos minutos.
- 5 Base de soporte de mínimas dimensiones (Ø350mm), que permite su instalación en espacios reducidos.
- 6 El usuario se conecta mediante un dispositivo anticaídas conectado al Alsipercha/Alupercha y al arnés.
- 7 Especialmente efectivo durante tareas de mantenimiento en entornos industriales, carga y descarga de camiones.
- 8 Admite hasta 2 usuarios simultáneos.

+ Elementos



Instalación con grúa / manual



x2 Usuarios admitidos



Alsipercha / Alupercha Punto de anclaje principal.



Poste espacios reducidos. Elemento de soporte del Alsipercha/Alupercha.



Bichero. Permite acercar el siguiente Alsipercha / Alupercha.



Retráctil. Dispositivo que bloquea el descenso en caso de caída.



Arnés. EPI que deberá portar el usuario.



Eslinga. Para instalación mediante grúa.